S₃₀t₅₀

Caractéristiques techniques tlp S30 SVGA tlp T50 XGA

1500 lumens ANSI*
Projecteurs ultra portables



Petits, légers, lumineux : ils ont tout pour eux!

Choose freedom*




tlp S30 résolution SVGA (800x600) tlp T50 résolution XGA (1024x768)



Panneaux Résolution

Mobiles par excellence!

Distance de projection



Taille de l'image (diagonale)

| | TLP-T50 : XGA 1024x768 pixels |
|----------------------------------|--|
| Lumisosité | 1500 lumens ANSI* |
| Palette de couleur | 16,7 millions |
| Contraste | 400:1 |
| Lampe | 160W (2000 heures) |
| Fréquence de balayage | 15 - 93 KHz / 50 - 85 Hz |
| Bloc optique | Zoom et mise au point manuels |
| Correction digitale de parallaxe | automatique +/- 15° |
| Taille de l'image (diagonale) | 81 cm à 7,6 m |
| Distance de projection | 1,4 - 11,5 m |
| Ratio de projection | 1.84 - 2.21 : 1 |
| Compatibilité vidéo | NTSC / NTSC 4,43 / PAL / SECAM / TVHD |
| Compatibilité PC et MAC | QXGA / UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA |
| Connecteurs d'entrées | 2 vidéos: 1 x composite (RCA) |
| | 1 x S-Vidéo(mini DIN 4 broches) |
| | 1 informatique : RGB (D-Sub 15 broches) |
| | compatible composante YUV |
| | 1 Audio pour RGB (mini jack stéréo) |
| Connecteurs de sorties | retour moniteur RGB (D-Sub 15 broches) |
| Contrôle par PC | 1 x RS-232C (mini DIN 8 broches) |
| Alimentation | 100-240V, 50/60Hz |
| Dimensions externes (L x H x P) | 277 x 75 x 197 mm |
| Niveau sonore | 34 dB (mode éco) |
| Poids | 2,2 kg |
| Autres fonctions | Mode éco, gel de l'image, zoom numérique (x10) |
| Accessoires | Câbles: VGA, vidéo, audio PC, RS232 adaptateur MAC |
| | Télécommande à infrarouge & piles, |
| | manuel d'utilisation, mallette souple de transport |
| Options | Lampe TLPLV1 - Kit plafond CMKHC |
| | Kit pilotage souris TLP RM2 |
| | |

3 X LCD 0.7 pouce

TLP-S30: SVGA 800x600 pixels

* Les lumens ANSI sont une mesure de l'American National Standards Institute, n° IT 7.228. Cette mesure est effectuée sur mire spécifique et dans les conditions précises de projection définies par l'ANSI en mode data à partir d'une source informatique.

Document non contractuel. Caractéristiques techniques susceptibles de modifications sans préavis. Les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.



Toshiba Systèmes (France) S.A.
Département Vidéo Professionnelle
7, rue Ampère - B.P. 131 - 92804 PUTEAUX cedex
Tél.: 01 47 28 23 51 - Fax: 01 47 28 23 43
Web: www.toshiba.fr